

QUMULUS®



Eleganz und hochklassige Sicherheit. Alles in einem.
Für Privatwohnungen und exklusive Büros entwickelt.

PROTECT QUMULUS®

Besondere Aufmerksamkeit wurde der Ästhetik gewidmet - ohne Qualität und Verlässlichkeit zu beeinträchtigen. QUMULUS® erfüllt dieselben hohen Qualitätsstandards, wie alle PROTECT™ Nebelsicherheitsgeräte und wurde insbesondere für Privatwohnungen und exklusive Büros entwickelt, wo Eleganz und Design ausschlaggebend sind.

QUMULUS® hat flexible Einstellungsoptionen, somit kann der Nebelausstoß beliebig dosiert werden. Trotz seines schlanken Designs vernebelt sie in kürzester Zeit Räumlichkeiten bis zu 50m². Wie bei den anderen PROTECT™ Nebelkanonen, verfügt QUMULUS® über die Pulsfunktion, was bereits nach dem ersten Ausstoß optimalen Schutz garantiert.

QUMULUS® benötigt XTRA+ Nebelflüssigkeit. Eine weiße trockene Nebelwolke wird die zu schützende Räumlichkeit für längere Zeit schützen. Ein Nebelfluidbeutel genügt für 4 komplette Auslösungen und kann einfach und schnell ausgetauscht werden.

QUMULUS® verbraucht gleich viel Strom wie eine herkömmliche Glühlampe. Und nur wenn die Nebelkanone scharf ist.



QUMULUS® ist für Privatwohnungen entwickelt worden. In wenigen Sekunden wird ein Wohn-zimmer von 40-50 m² vernebelt.



Der 0,4 Liter Nebelflüssigkeitsbeutel kann ein-fach und schnell ausgetauscht werden. QUMULUS® wird mit einem Nebelflüssigkeitsbeutel und mit einer 0° Einlochdüse geliefert.



Scannen Sie bitte den QR-Code auf Ihrem Smartphone ein, um das Video für den Austausch des Nebelfluidbehälters anzuschauen.



Technische Daten:

PROTECT QUMULUS®

Leistung des Gerätes (Nebelkapazität):	400 m ³ in 60 sek.
Einstellungen:	3 Intervalle von 140 - 400 m ³
Gesamtleistung (bei vollem Nebelbehälter):	1800 m ³
Nebelflüssigkeitsbeutel:	0,4 Liter
Elektronische Tankanzeige:	Nein
Anzahl 60 Sekunden-Ausstöße mit einem Behälter:	4
Impulseffekt:	Ja, zwei mögliche Einstellungen
Netzanschluss:	230 V, 50 Hz
Anschlusswert:	1050 W
Energieverbrauch im Standby-Betrieb nach Aufheizung:	60 W
Standby Verbrauch (kalter Zustand):	5-10 W
Aufheizphase (aus kaltem Zustand):	8-10 min.
Aufheizphase (nach Auslösung):	0-5 min.
Betriebstemperatur (min/max):	5/80° C
Ausgänge:	5
Kontrolleinstellungen (Vernebelungszeit, Signale und Aufheizung):	On/off DIP Switches
Akkusatz:	Ja. Achtung: QUMULUS® wird ohne Akkus geliefert
Energieversorgung nach Stromausfall:	Bis zu einer Stunde (benötigt Akkus, die nicht im Gerät inklusiv sind)
Signale/Fehlermeldungen:	Ja. Akustisch, optisch und elektrisch (Achtung: keine Tankanzeige)
Statusanzeige auf Platine:	Ja
Externe Statusanzeige:	Nein
Datenaufzeichnung:	Mit IntelliSuite™ möglich
Maße (mm):	L:650, B:140, H:148
Gewicht:	10 kg
2 verschiedene Neigungen der Düse möglich:	Ja, 0° und 30° Neigung
Mit Düsenverlängerung von PROTECT™ kompatibel:	Nein
Erhältlich in den Farben:	Weiß